

ατομικές μονάδες πετρελαίου

eco
dynamic
compact

Αξιοπίστη ενέργεια!



modern
technologies

economic

usability
& design



ατομικές μονάδες πετρελαίου με τούμπα



- Μεγάλη Απόδοση
- Μικρή κατανάλωση

- Ατομικές μονάδες πετρελαίου compact κατασκευασμένες από χαλύβδινο έλασμα ευρωπαϊκών προδιαγραφών και σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου Ε.Κ. και ικανοποιεί τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας: 94/42/Ε.Ο.Κ.
- Οι ατομικές μονάδες πετρελαίου Eco Dynamic είναι κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου με βρεχόμενο θάλαμο και φλογουαυλούς (τούμπα) διαμέτρου Φ60.
- Η Compact 25 διαθέτει 8 τούμπα και η compact 35 διαθέτει 12 τούμπα από χαλυβδοσωλήνα (51.37.0) σύμφωνα με EN 10216-1 P235 TR1.
- Οι ατομικές μονάδες μπορούν να διατεθούν με ή χωρίς τον καυστήρα πετρελαίου.

Πίνακας οργάνων



ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ** (2 άστρα)

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔ. ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)			ΒΑΡΟΣ	ΜΠΕΚ
	KW	Kcal/h		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ		
COMPACT 25	28,0	24.092	91,2 %	70	45	95	95	0,60 80°
COMPACT 35	39,5	34.000	92,0 %	81	48	110	110	0,85 80°

Οι μονάδες περιλαμβάνουν:

COMPACT 25

- Κάθετο λέβητα με φλογουαυλούς (τούμπα) και ανοξειδωτους ανασχετήρες
- Πλήρες πίνακα οργάνων
- Κυκλοφορητή "DAB" VA35/180 1"
- Δοχείο διαστολής 12LT
- Βαλβίδα ασφαλείας 1/2 bar

COMPACT 35

- Κάθετο λέβητα με φλογουαυλούς (τούμπα) και ανοξειδωτους ανασχετήρες
- Πλήρες πίνακα οργάνων
- Κυκλοφορητή "DAB" VA55/180 1"
- Δοχείο διαστολής 18LT
- Βαλβίδα ασφαλείας 1/2 bar

eco
dynamic
compact

