

# ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



- Ατομικές μονάδες πετρελαίου **compact** κατασκευασμένες από χαλύβδινο έλασμα ευρωπαϊκών προδιαγραφών και σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου Ε.Κ. και ικανοποιεί τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας: 94/42/Ε.Ο.Κ.
- Οι ατομικές μονάδες πετρελαίου **Euroenergy** είναι κατασκευασμένες με βρεχόμενο θάλαμο και φλογοαυλούς (τούμπα) διαμέτρου Φ60.
- Η compact 25 διαθέτει 8 τούμπα και η compact 35 διαθέτει 12 τούμπα.

Με καυστήρα RIELLO



Πίνακας οργάνων



## ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: \*\* (2 άστρα)

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔ. ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)			ΒΑΡΟΣ	EURO ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	EURO ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ RIELLO G5X
	KW	Kcal/h		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ			
COMPACT 25	28,0	24.092	91,2 %	70	45	95	95		
COMPACT 35	39,5	34.000	92,0 %	81	48	110	110		

Οι μονάδες περιλαμβάνουν:

### COMPACT 25

- Κάθετο λέβητα με τούμπα
- Πίνακα οργάνων
- Κυκλοφορητή "DAB"VA35/180 1"
- Δοχείο διαστολής 12LT
- Βαλβίδα ασφαλείας 1/2 bar

### COMPACT 35

- Κάθετο λέβητα με τούμπα
- Πίνακα οργάνων
- Κυκλοφορητή "DAB"VA55/180 1"
- Δοχείο διαστολής 18LT
- Βαλβίδα ασφαλείας 1/2 bar