



Ηλεκτρικός λέβητας  
με έλεγχο  
3 σταδίων MRT



Ψηφιακός  
θερμοστάτης χώρου



## Ηλεκτρικοί Λέβητες για εγκαταστάσεις σε ατομικές και κεντρικές θερμάνσεις

Μοντέλα μέχρι 10KW ηλεκτρικοί λέβητες μπορούν να τροφοδοτηθούν με μονοφασική και τριφασική τάση ενώ οι υπόλοιποι λέβητες τροφοδοτούνται με τριφασική τάση.

Οι ηλεκτρικοί λέβητες **MRT** είναι με διαχείριση τριών επιπέδων, περιλαμβάνουν δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή, φίλτρο νερού, βαλβίδα ασφαλείας, αισθητήρα στάθμης νερού στο σώμα του λέβητα, μανόμετρο και βάση στήριξης.

Αυτή η σειρά ηλεκτρικού λέβητα μπορεί να συνεργαστεί με απλό θερμοστάτη on/off, είτε με το δικό του συνεργαζόμενο θερμοστάτη.

### ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ 3 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΤΑΣΗ (V)	Ø ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ	Ø ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ	EURO
0505-T0106	6MRT	6	230/380	5 x 2.5	10	3 x 4.0	25	
0505-T0108	8MRT	8	230/380	5 x 2.5	16	3 x 6.0	40	
0505-T0110	10MRT	10	230/380	5 x 2.5	20	3 x 10	42	
0505-T0112	12MRT	12	380	5 x 4.0	25			
0505-T0115	15MRT	15	380	5 x 6.0	32			
0505-T0122	22MRT	22	380	5x 10.0	50			
0505-T0130	30MRT	30	380	5 x 16.0	63			
0505-T1012	Θερμοστάτης χώρου Digital							

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΨΟΣ: 700 mm, ΠΛΑΤΟΣ: 385 mm, ΜΗΚΟΣ: 260 mm**

- Περιλαμβάνει φίλτρο νερού, βαλβίδα ασφαλείας, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής και βάση στήριξης.

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 24-30 kw ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΤΑΣΗ (V)	Ø ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ	EURO
0505-T0424	24MRE/DHW	24	380	5 x 10.0	50	
0505-T0430	30MRE/DHW	30	380	5 x 16.0	63	

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΨΟΣ: 915 mm, ΠΛΑΤΟΣ: 385 mm, ΜΗΚΟΣ: 260 mm**

- Περιλαμβάνει ανοξείδωτο πλακοειδή εναλλάκτη

### ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ON/OFF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΤΑΣΗ (V)	Ø ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ	EURO
0505-T0137	37 MX	37	400	5 x 16+3 x 10	1 x 50/1 x 32	
0505-T0145	45 MX	45	400	5 x 16+3 x 10	1 x 63/1 x 32	
0505-T0152	52 MX	52	400	5 x 16+5 x 16	1 x 63/1 x 50	
0505-T0160	60 MX	60	400	5 x 16+5 x 16	2 x 63	

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΨΟΣ: 700 mm, ΠΛΑΤΟΣ: 500 mm, ΜΗΚΟΣ: 295 mm**

- Περιλαμβάνει φίλτρο νερού, βαλβίδα ασφαλείας, κυκλοφορητή και βάση στήριξης.