



Ηλεκτρικός λέβητας με μικροεπεξεργαστή

Εξωτερικό αισθ. αντιστάθμισης καιρού/Αισθ. εσωτ. χώρου



Επιτόχιοι Ηλεκτρικοί Λέβητες με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή για αναλογική ρύθμιση της ισχύος σε κάθε στάδιο για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Περιλαμβάνουν:

- Κυκλοφορητή
- Δοχείο διαστολής
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Αισθητήριο στάθμης νερού (Aqua stop)
- Μανόμετρο
- Βάση στήριξης
- Φίλτρο νερού 3/4" τύπου "Y"
- Μικροεπεξεργαστή για αναλογικό έλεγχο της ισχύος σε κάθε στάδιο λειτουργίας

- Τοποθέτηση απομακρυσμένου αισθητηρίου για κλιματικό έλεγχο (αντιστάθμισης καιρού)
 - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας
 - Ενσωματωμένη αντιπαγωγική λειτουργία
- Αυτή η σειρά ηλεκτρικού λέβητα δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης με θερμοστάτη χώρου αλλά μόνο με αισθητήριο εσωτερικού χώρου ή εξωτερικού χώρου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΤΑΣΗ (V)	Ø ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ	Ø ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ	EURO
0505-T0306	6M	6	230/380	5 x 2.5	10	3 x 4.0	25	
0505-T0308	8M	8	230/380	5 x 2.5	16	3 x 6.0	40	
0505-T0310	10M	10	230/380	5 x 2.5	20	3 x 10.0	42	
0505-T0312	12M	12	380	5 x 4.0	25			
0505-T0315	15M	15	380	5 x 6.0	32			
0505-T0322	22M	22	380	5 x 10.0	50			
0505-T0330	30M	30	380	5 x 16.0	63			
0505-T1010	Εξωτερικό αισθητήριο αντιστάθμισης καιρού / Αισθητήριο εσωτερικού χώρου							

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΨΟΣ: 700 mm, ΠΛΑΤΟΣ: 385 mm, ΜΗΚΟΣ: 260 mm

- Περιλαμβάνει φίλτρο νερού, βαλβίδα ασφαλείας, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής και βάση στήριξης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 24-30 kw ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΤΑΣΗ (V)	Ø ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ	EURO
0505-T0424	24M/DHW	24	380	5 x 10.0	50	
0505-T0430	30M/DHW	30	380	5 x 16.0	63	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΨΟΣ: 915 mm, ΠΛΑΤΟΣ: 385 mm, ΜΗΚΟΣ: 260 mm

- Περιλαμβάνει ανοξείδωτο πλακοειδή εναλλάκτη.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΤΑΣΗ (V)	Ø ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ	Ø ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ	EURO
0505-T0108M	MODULE-8M	8	230/380	5 x 2.5	16	3 x 6.0	40	
0505-T0110M	MODULE-10M	10	230/380	5 x 2.5	20	3 x 10.0	42	
0505-T0112M	MODULE-12M	12	380	5 x 4.0	25			
0505-T0115M	MODULE-15M	15	380	5 x 6.0	32			
0505-T0122M	MODULE-22M	22	380	5 x 10.0	50			
0505-T0130M	MODULE-30M	30	380	5 x 16.0	63			

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΥΨΟΣ: 700 mm, ΠΛΑΤΟΣ: 385 mm, ΜΗΚΟΣ: 260 mm

- Περιλαμβάνει φίλτρο νερού, βαλβίδα ασφαλείας και βάση στήριξης.