

Δοχεία διαστολής για κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης & κλιματισμού με δυνατότητα αντικατάστασης της μεμβράνης καθώς όλα τα δοχεία διαθέτουν φλάντζα επισκευής.

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας (8 lt - 600 lt) **8 bar**
(750 -1000 lt) 10 bar
- Πέση αέρα από εργοστάσιο (8 lt - 600 lt) **1,5 bar**
(750 -1000 lt) 2,5 bar
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 - +100°C
- Μεμβράνη από EPDM
- Χρωματολόγιο: RAL 3000 (κόκκινο)



750 - 1000 lt



35 - 600 lt με πόδια



8 - 24 lt
35 - 50 lt χωρίς πόδια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ (lt)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΣΤΟΜΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	EURO
		ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		
1120-A008	8 lt	316	200	3/4"	
1120-A012	12 lt	295	280	3/4"	
1120-A018	18 lt	423	280	3/4"	
1120-A024	24 lt	489	280	3/4"	
1120-B035	35 lt	440	365	3/4"	
1120-A035	35 lt με πόδια	450	365	3/4"	
1120-A050	50 lt με πόδια	564	365	3/4"	
1120-A080	80 lt με πόδια	687	410	1"	
1120-A100	100 lt με πόδια	663	495	1"	
1120-A150	150 lt με πόδια	795	550	1"	
1120-A200	200 lt με πόδια	1085	600	1"	
1120-A250	250 lt με πόδια	1051	650	1"	
1120-A300	300 lt με πόδια	1212	650	1"	
1120-A400	400 lt με πόδια	1198	750	1 1/4"	
1120-A500	500 lt με πόδια	1438	750	1 1/4"	