


ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ



- Σόμπα εσωτερικού χώρου με 3,0mm χάλυβα και εξ'ολοκλήρου βρεχόμενος θάλαμος καύσης. Στην έξοδο καυσαερίων υπάρχει συνδιασμός ανασχετήρα με τούμπα (4 επάνω στον τύπο DKW10 κ' 5 επάνω -5 κάτω στον τύπο DKW18) για μέγιστη απόδοση κατά την καύση και χαμηλή έξοδο θερμοκρασίας καυσαερίων.

Σόμπα ξύλου "IRIS"



ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "IRIS"

| ΤΥΠΟΣ | IRIS DKW 12 | IRIS DKW 20 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ΙΣΧΥΣ | 8-12KW | 15-22KW |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ | 23lt | 28lt |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υ x Π x Β) | 910 x 470 x 510 | 910 x 470 x 510 |
| ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | 0.9m ² | 1.3m ² |
| ΒΑΡΟΣ | 122kg | 136kg |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ | 4 | 5+5 |
| ΚΑΜΙΝΑΔΑ | Φ120 | Φ150 |
| ΠΑΡΟΧΕΣ: | 2x1"-2x1/2" 1x3/4" | 2x1"-2x1/2" 1x3/4" |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 0508-020110 | 0508-020118 |
| EURO | | |
| Με επάνω εστία μαγειρέματος | | |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 0508-020212 | 0508-020221 |
| EURO | | |

Ο λέβητας ως προς την έκλυση μονοξειδίου του άνθρακα η εν λόγω σόμπα - λέβητας κατηγοριοποιείται στην κλάση 1 βέλτιστη κλάση (για έκλυση μονοξειδίου του άνθρακα $13\% \text{ O}_2 \leq 0,3\%$) αφού η έκλυση μονοξειδίου του άνθρακα ανέρχεται σε 27%.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους ρύπους:

CO₂% = 4,11

NO = 0,1 ppm

SO₂ = 9 ppm

Nox = 0,5 ppm

Αντίθληψη λέβητα=0,32mbar